次数卡apikey使用方式

代理地址概述:

主地址: https://api.cyberclaude.com

- 备用地址: https://api.claudegirl.com
- 备用地址: https://api2.cyberclaude.com
- 备用地址: https://api2.claudegirl.com
- 备用地址: https://api3.cyberclaude.com
- 备用地址: https://api3.claudegirl.com
- 备用地址: https://api5.cyberclaude.com
- 备用地址: https://api5.claudegirl.com

酒馆中使用:

1. 选聊天补全源为

custome(openai-compatible), 中文: 自定义(openai兼容)



2. 设置代理地址和api

点击箭头展开代理地址和apikey设置区域

分别填入发给你的代理地址和apikey,

代理地址: https://api.cyberclaude.com/v1



Risuai中使用:

https://risuai.xyz/

1.取名字:



2.后续在设置



3.开始设置



设置模型和辅助模型

设置代理地址和代理API

代理地址:https://api.cyberclaude.com/v1

| ₫)聊天机器人 | 聊 <mark>天机器人</mark> | | | | | \otimes |
|---|--------------------------|--------------|-----------|---------|----|-----------|
| □ 用户信息 ▲ 其他机器人 | 简易 | | | | 高级 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 模型 ⑦ | | | | | |
| 子, 易访问性 | | Custom (Oper | nAl-compa | atible) | | |
| ₩ ₩ | 辅助模型 ⑦ | | | | | |
| 중 账号 & 又件 ▲ 高级设置 | | Custom (Oper | nAl-compa | atible) | | |
| ☆ 支持者感谢 | 设置为推荐设置 | | | | | |
| | URL ⑦ | | | | | |
| | API密钥/密码 | | | | | |
| | 代理请求模型 | | | | | |
| | claude-3-sonnet-20240229 | | | | | ~ |
| | Ooba Mode | | | | | |
| | Response 流式传输 | | | | | |
| | 最大上下文大小 90000 | | | | | |

4.强制为OpenAI格式



5.导入破限模板

| | | | | | | (|
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | Seed | | | | | |
| | | | | | | |
| | 温度⑦ | | | | | |
| | | | | | | |
| | Top P ③ | | | | | |
| | | | | | | |
| | 频率惩罚 ② | | | | | |
| | | | | | | |
| | 存在惩罚 ③ | | | | | |
| | | | | | | |
| | 自动建议 ② | | | | | |
| | Review past conversations | s and infer options for r | responses that include the fo | llowing: | | |
| | 1. A response that {{user}} | would likely say, inferr | red from {{user}}'s personalit | y and intentions sho | wn through their previous statements | |
| | | 预设 | | | | |
| | 格式化顺序 ② | 1 Default | | | | |
| | 主提示词 | + 🖻 🗹 | | | | |
| | 人物提示词 | 你可 <mark>兴通</mark> 过 Ctrl + | | | | |
| | 角色描述 | | | | | |
| | 过去的聊天 | | | | | |
| | 最后的聊天 | | | | | |
| | 越狱提示词 | | | | | |
| | Lorebook | | | | | |
| | 全局注释 | | | | | |
| | 作者注释 | | | | | |
| | | | Bias | | | |
| | | | Additional Pa | arameters ? | | |
| | | | | | | |
| | ● 使用提示词预处理 | | | | | |
| | 使用提示词预处理 使用提示模板 | e r | | | | |

学习使用工具-ChatNext中使用

1.进入学习使用使用网站

2.配置代理地址https://api.claudegirl.com和apikey

| NextChat Suild your own AI assistant. | 设置 所有设置选项 ロエントエイトリタン344 内置 285 金、用户定义 0 条 | × 図 編環 |
|---|---|---------------------------|
| ◎ 面具 器 插件 | | |
| 小红书写手 | 自定义接口 是否使用自定义 Azure 或 OpenAI 额务 | |
| 0 条对话 2024/3/4 16:10:26 | 模型服务商 切跳不同的服务商 | OpenAl ~ |
| 新昭卿大 2 条对话 2024/3/4 16:09:47 | <mark>接口地址</mark> 除默认地址外,必须包含 http(s):// | https://quickapi.cybercla |
| | API Key 使用自定义 OpenAI Key 绕过密码访问限制 | ø |
| | 自定义模型名 增加自定义模型可选项,使用英文温号隔开 | claude-instant-1.2 |
| | | |
| | 模型 (model) | gpt-3.5-turbo(OpenAl) |
| | 随机性 (temperature) 值越大,回复结随机 | 0.5 |
| | 核采样 (top_p) 与随机性类似,但不要和随机性一起更改 | 1.0 |
| | 单次回复限制 (max_tokens) 单次交互所用的最大 Token 数 | 4000 |
| | 话题新鲜度 (presence_penalty) 值越大,越有可能扩展到新话题 | 0.0 |
| ☑ ☑ | 频率惩罚度 (frequency_penalty) 值述大,越有可能降低重复字词 | 0.0 |
| | 注 \ 买体概坦示/自由 | |

3.勾选去掉

| <mark>置</mark> 新设置选项 | × |
|--|-----------|
| 随机I生 (temperature) 值越大,回复越随机 | 0.5 |
| 核采样 (top_p) 与随机性类似,但不要和随机性一起更改 | 1.0 |
| 单次回复限制 (max_tokens) 单次交互所用的最大 Token 数 | 4000 |
| 话题新鲜度 (presence_penalty) 直越大,越有可能扩展到新话题 | 0.0 |
| <mark>奧率惩罚度 (frequency_penalty)</mark> 直越大,越有可能降低重复字词 | 0.0 |
| 注入系统级提示信息 遏制给每次请求的消息列表开头添加一个模拟 ChatGPT 的系统提示 | 0 |
| 用户输入预处理 用户最新的一条消息会填充到此模板 | {{input}} |
| 附带历史消息数 每次请求携带的历史消息数 | 4 |
| 历史消息长度压缩阈值 当未压缩的历史消息超过该值时,将进行压缩 | 1000 |
| 历史摘要 自动压缩聊天记录并作为上下文发送 | |
| 重置所有设置 重置所有设置项回默认值 | 立即重置 |
| 青除所有数据 青除所有聊天、设置数据 | 立即清除 |

酒馆地址: <u>https://github.com/SillyTavern/SillyTavern</u>

risuai地址: <u>https://risuai.xyz/</u>

chub.ai地址: <u>https://chub.ai/</u>